



配線ブロック図

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

※電動スライドウォール化粧扉装置 駆動方式(開閉) 2スピード モーター、ワイヤー駆動式 (押出) ギヤードモーター、パンタアーム駆動式 主要部品仕様 (開閉部) モーター:100V/60W ワイヤー:φ3 滑車:φ50W ハンガーレール/ガイド:アルミ (押出部) モーター:100V/60W×2 フレーム:スチール パンタアーム組込 化粧扉仕様 フラッシュパネル両面ベニヤ貼り 表面仕上げ 別途工事	※電動開閉白板装置 駆動方式 2スピード モーター、ワイヤー駆動式 主要部品仕様 モーター:100V/60W ワイヤー:φ3 滑車:φ50W 白板仕様 アルミメッキ鋼板ホーロー四方アルミ枠 ※電動バリャブルカーテン 駆動方式 ワイヤー駆動ランナー交叉式 主要部品仕様 モーター:100V/75W レール:アルミ カーテン生地:黒別珍	※アルミフレームスクリーン 生地スプリング張り込み、フレーム組立式 生地仕様は別途打ち合わせ ※電動制御盤 制御方式 リレーまたはシーケンサー 主電源 AC100V,50/60Hz 制御電源 DC24V ※別途工事 電気1次,2次配線配管工事 額縁及び造作工事 スイッチボックス
---	---	---



株式会社 ケイアイシー

尺度 1/50 1/25 1/10  
単位 mm

品名 電動スライドウォール装置  
(化粧扉+白板+バリャブルカーテン+スクリーン)  
Rev. Ver.2.0

型番 KESW-1 No. MA-01