

タッチ操作と書き込みが可能なLEDディスプレイ  
インタラクティブディスプレイ

# LEDHUB



●仕様表	第3世代 標準モデル		第3世代 標準モデル		New 第3世代 ※パックパック		New 第3世代 ※パックパック		New 第3世代 ※パックパック	
	型番	CB138H	CB165H	CB108H	CB135H	CB163Q				
画面サイズ(インチ)	138	165	108	135	163					
本体サイズ W×H×D(mm) ※スタンドなし	3074x1864x64	3682x2207x71	2434x1443x86	3034x1783x87	3634x2121x92					
本体質量(kg)	193	267	130	193	257					
スタンド質量(kg) ※オプション	58.5	91.5	52	58.5	91.5					
LED Type(LED素子)	Flip chip COB									
ピクセルピッチ(mm)	1.5	1.9	1.2	1.5	1.5					
解像度	Full HD 1920 × 1080	Full HD+ 2304 × 1296								
輝度(cd/m <sup>2</sup> )	600	600	600	600	600					
視野角(水平／垂直)	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°					
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840	3840	3840					
最大消費電力(W)	1100	1500	800	1300	1900					
平均消費電力(W)	550	750	400	650	760					
スタンバイ消費電力(W)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
ライフスパン(時間)	100000	100000	100000	100000	100000					
IP正格(規格等級)前面	IP65 (モジュールfront)									
コントラスト比	10000:1	10000:1	10000:1	10000:1	10000:1					
色温度(K)	7500	7500	7500	7500	7500					
表示色(bits)	13	13	13	13	13					
使用電源	AC110-240V,50／60Hz (1系統)	AC110-240V,50／60Hz (1系統)	AC110-240V,50／60Hz (1系統)	AC110-240V,50／60Hz (1系統)	AC110-240V,50／60Hz (2系統)					
スピーカー	2×15W	2×15W	2×15W(Opiton)	2×15W(Opiton)	2×15W(Opiton)					
表面素材	COB特殊コーティング	COB特殊コーティング	COB特殊コーティング	COB特殊コーティング	COB特殊コーティング					
システム	Android+Windows	Android+Windows	Android+Windows	Android+Windows	Android+Windows					
オーディオビデオ入力	HDMI*3	HDMI*3	HDMI*3	HDMI*3	HDMI*3					
オーディオビデオ出力	TYPE-C *1, 3.5mm TRS*1 HDMI *1,3.5mm TRS*1,									
タッチ信号出力	SPDIF*1	SPDIF*1	SPDIF*1	SPDIF*1	SPDIF*1					
ネットワークインターフェース	USB-Bx1	USB-Bx1	USB-Bx1	USB-Bx1	USB-Bx1					
Type-C	LANx2	LANx2	LANx2	LANx2	LANx2					
メンテナンス方法	対応	対応	対応	対応	対応					
取り付け方法	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント					
システム	スタンド/壁掛け	スタンド/壁掛け	スタンド/壁掛け	スタンド/壁掛け	スタンド/壁掛け					
Androidバージョン	Android13.0	Android13.0	Android13.0	Android13.0	Android13.0					
Windowsバージョン	Windows 11									
対応OS	1260p Gen Intel® Core™ i7 MacOS, Chrome									
タッチ機能										
タッチテクノロジー	赤外線タッチ, 20点式									
タッチ解像度	32767 × 32767	32767 × 32767	32767 × 32767	32767 × 32767	32767 × 32767					
タッチ誤差(mm)	1	1	1	1	1					
反応時間(ms)	6	6	6	6	6					
入力	指またはタッチペン	指またはタッチペン	指またはタッチペン	指またはタッチペン	指またはタッチペン					
ネットワーク										
Wi-Fi	対応	対応	対応	対応	対応					
Wi-Fi動作周波数	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz					
MIMO	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応					
Bluetooth	対応	対応	対応	対応	対応					
Bluetooth動作周波数	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz					
ホットスポット	対応	対応	対応	対応	対応					
有線接続	対応	対応	対応	対応	対応					
付属品										
スマートリモコン	1個	1個	1個	1個	1個					
ミラーリングドングル	1個	1個	1個	1個	1個					
タッチペン	2本	2本	2本	2本	2本					
伸縮ペン	1本	1本	1本	1本	1本					
アクセサリーホルダー	1個	1個	1個	1個	1個					
フロントメンテ金具	1個	1個	1個	1個	1個					
NFCカード	5枚	5枚	5枚	5枚	5枚					

## ■付属品



**KIC**  
KIC CORPORATION

■東京支店  
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目28番11号 小杉ビル  
TEL.03-3357-7195 FAX.03-3357-9365

■大阪支店  
〒550-0014 大阪市西区北堀江2丁目2番17号 ビジネスゾーン北堀江  
TEL.06-6536-4114 FAX.06-6536-4118

■名古屋支店  
〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町7番29号  
TEL.052-332-1447 (代) FAX.052-332-1448

※予告なき仕様変更の可能性あり

※本資料に掲載された写真、データ及び掲載事項の無断複製を禁止します

2025.11

**KIC**  
株式会社 ケイアイシー

# 大画面のインパクトを身边に

## 標準モデル (138インチ/165インチ)

らくらく壁付設置  
薄型フレームで場所を選ばない意匠性の高さ  
スピーカー内蔵ですっきりデザイン



## バックパックモデル (108インチ/135インチ/163インチ)

【バックパックデザイン】の採用により、コントロールボックスを背面に集約し、設置やメンテナンスがらくらく。モジュールサイズのコンパクト化でコストパフォーマンス向上。



## LED HUB



COBチップ  
搭載



最大9画面  
同時ミラーリング



※特許取得  
4分割画面、  
配置の移動も  
スワイプで



※特許取得  
縮小・拡大機能で  
らくらく手が届く



20点タッチ

### 共通オプション



4Kカメラ




360°マイクロфон



スタンド用アウトリガー  
CBO-S  
【適合機種】  
·CB138H  
·CB108H-CB135H



スタンド用床固定金具CBF  
CBO-L  
【適合機種】  
·CB165H  
·CB163Q



バックパック専用  
スピーカー(左右ペア)