

Dynamic



設置の容易性

本体は厚さが約 40mm と薄く、背面には壁掛け用ねじ穴が開いており、テレビと同様に壁掛け設置が可能です。また、110kg なのでスタンド使用時にも床の耐荷重対策を必要としません。



分割梱包 (89インチを除く)

118 インチ・138 インチモデルは納品時に分割した形で梱包・出荷されます。設置場所まで運搬する際に大きなスペースを必要としないので、貨物用ではないエレベーターでの運搬も可能です。



縦置き使用 (89インチのみ)

89 インチモデルは壁掛け、天吊り、スタンドでの自立設置などにおいて横置きだけでなく、縦置きでの設置も可能です。



オールインワン

本機は HDMI により外部入力の表示だけでなく、専用 PC ソフトウェアで作成したコンテンツを USB ケーブル、LAN ケーブル、Wi-Fi、外部 USB メモリなどを接続して内部/外部のメモリに登録することで、外部入力無しに表示することができます。コンテンツは専用 PC ソフトウェアで表示時間のスケジュール管理をすることができます。また、専用の Android アプリや iOS アプリでも本機と Wi-Fi 接続することで、コンテンツの切り替え、明るさなどのディスプレイ表示調整、コンテンツの作成・登録を行うことができます。

映像コンテンツや輝度は、アプリで簡単にコントロールすることが出来ます。



Dynamic A2.5

●サイネージプレーヤー内蔵

PCソフトでコンテンツの作成や、再生・切換えなどのマネージメントが行なえ、本機単体でサイネージディスプレイとして仕様できます。

●Wi-Fi対応とスマートフォンによる操作

本機がWi-Fiネットワークに接続できるだけでなく、Wi-Fiのホットスポットにもない、ネット環境のない場所でスマートフォンやPCから本機を制御することができます。

●縦型設置

89インチモデルは、壁掛け、天吊り、スタンドでの自立設置などにおいて、横置き、縦置きでの設置も可能です。

型番	外形寸法 W×H×D(mm)	解像度 (dot)	素子ピッチ (mm)	重量 (kg)	輝度	最大消費電力 (W)	入力 AC 電源
A2.5-118	2630×1692×38.2	1008×588	2.57	約 116	800cd/m ²	1350	100-120/200-240V
A2.5-89	1982×1190×38.2	756×448	2.57	約 65	1000cd/m ²	1000	50/60Hz

Dynamic A136-15

●多様な入力タイプとIRリモコン操作

HDMI入力端子を3つ、USB端子を3つ持っており、HDMIからの映像信号表示だけでなく、USBメモリに入った動画や、静止画のコンテンツを再生することができます。操作は付属のIRリモコンで行ないます。

型番	外形寸法 W×H×D(mm)	解像度 (dot)	素子ピッチ (mm)	重量 (kg)	輝度	最大消費電力 (W)	入力 AC 電源
A136-15	3004×1692×35.5	1920×1080	1.56	130	800cd/m ²	3000w	200-240V 50/60Hz

NEW
新登場

BIM Plus



アピールが重要な展示会場でも、大画面で印象的な演出ができます。

ブラック LED チップを使用したパネルで、精細画像をコントラスト比の高い状態で再現。均一性の高いチップを選別して製造しているため、ムラのない映像を映し出します。

薄く軽いキャビネットなので施工性も高く、フロントメンテナンスのためバックスペースが不要。特別な奥行が必要ありません (奥行 42mm)。

キャビネットは 45 度タイプと 90 度タイプがあり、45 度タイプを使用した場合は 1 つの映像を柱 4 面に継ぎ目なく投影できます。

会議室・講義室・ショッピングセンター・駅・宴会場・展示会場など様々な場所への取付が可能です。



すべての部品が前面より簡単に交換できる“優メンテナンス性”を持つのも特長。



ワイヤーなどでの吊り下げに対応できます。



1000mmタイプは、4枚のLEDモジュールで1パネルを構成。(750mmタイプは3枚)



45度タイプ



90度タイプ

画素ピッチ (mm)	1.9	2.6
画素数 (Dot/m ²)	1,953	2,604
水平視野角 (度)	262,144	147,456
垂直視野角 (度)	140	140
輝度 (cd/m ²)	700	800
モジュールサイズ (mm)	250 × 250	
キャビネットサイズ (mm)	1000 × 250 × 42	
キャビネット重量 (kg)	6	
最大消費電力 (W/ キャビネット)	134	
平均消費電力 (W/ キャビネット)	53.6	
入力電源電圧	AC100 ~ 240v	
保護等級	IP20	
使用環境	屋内	
税抜価格 (円)	別途見積	



45度タイプを使用した場合