

Kasmy



ガラスに先貼り・後貼りできる調光フィルムです。オフィス・工場内・病院内など、機密性が高い場所や衛生的に保ちたい空間などに幅広く採用されています。ブラインド機能の他、高精細なリアプロジェクタースクリーンとしてもご使用いただけますのでショーウインドウなどに設置する夜間サイネージにもお勧めです。

※外窓への施工は設置環境の確認が必要です。

- 平面ガラス・曲面ガラスへの施工が可能
※曲面に関しては別途御相談ください。
- 新設ガラス・既存ガラスへの施工が可能
- 全2色展開(ホワイト、ダークグレー)
- 低消費電力(7W/1㎡あたり)

フィルムの厚さ	0.48 mm
フィルムサイズ	最大 1,500 × 3,400mm
UV ブロック	> 99% カット
動作モード	[ON時]透明 [OFF時]乳白色、ダークグレー (選択可能)
動作温度	-10℃ ~ 60℃
平行光線透過率	[ON] 84% [OFF] 0.7%
全光線透過率	[ON] 85% [OFF] 78%
ヘイズ	[ON] 5% [OFF] 94%
動作電圧	AC 100 ~ 110V
周波数範囲	50Hz, 60Hz
消費電力	~ 7W/m ²
ON-OFF の切替スピード	ON→OFF / OFF→ON : 共に0.5秒以内(常温時)
税抜価格(円)	別途見積

※乳白色(ホワイト)における代表値です。ダークグレーについてはお問い合わせください。
※表記はフィルム状態での実測値であり、保証値ではありません。



NANOフィルム



※画像は通電 OFF 時(白)にリア投影した際、撮影したものです。
※見る位置や環境によって、写真とは見え方が異なる場合があります。

通電時と非通電時で見え方が変わる調光機能と、スクリーン機能を兼ね備えた液晶フィルムです。170度の視野角を持ち、透明時の曇り度が低いのも特徴。店舗や結婚式場をはじめとした場所の、演出の幅を一層広げることができます。

3タイプから選べるフィルム

- 白、ライトグレー(遮熱用)、リバースの3タイプ。
- 調光機能は、通電時にフィルムが透明になるタイプと、非通電時にフィルムが透明になるタイプの2パターン。
- 液晶フィルムのカラー化も可能(特注)



通電時(白)
背景の樹木が見えている状態です。



非通電時(白)
背景の樹木が見えにくくなります。

詳細は
QRから
GO!



Goodview デジタルサイネージディスプレイが採用する広視野角液晶 IPS パネルは、長時間運転可能な耐久性と信頼性を基に明るくて鮮やかなディスプレイ画像を実現。ショッピングモールなどの明るい場所でも視認性が高く効果的なプロモーションが可能です。



バッテリー内蔵イーゼルススタイル

43WH2

EzPoster 同梱

NEW
新登場

防水・防塵、バッテリー駆動。700カンデラの屋外型デジタルサイネージです。移動が簡単なコードレスタイプで、約8時間(電源 OFF 状態)で満充電になります。防水基準 IP65 で雨やホコリも安心設計、強化ガラス仕様をしています。



※屋外常設は避けてください。また、台風・大雨・強風・直射日光を避けてご利用ください。

タッチパネルディスプレイ

TCH1 シリーズ

EzPoster 同梱

※ EditSignage 標準搭載

商業施設や展示施設など、さまざまなシーンでオリジナルの効果的なプロモーションが発信できます。メディアプレイヤーを内蔵しているので、画像、動画、音楽が再生可能。データは USB で取込むだけで再生可能です。誤操作が少ない静電容量方式パネルは 10 点マルチタッチに対応しています。

TCH1シリーズの
詳細をサイトで
CHECK!



両面ディスプレイ

DH1 シリーズ

EzPoster 同梱

超薄型両面ディスプレイ! ショーウインドウをそのまま集客スペースに! 2種類のコンテンツを表裏両面表示できます。屋外側800カンデラ、屋内側450カンデラと明るさも使い分け。天吊り可能です。



DH1シリーズの
詳細をサイトで
CHECK!



コンテンツ作成ソフト
"EzPoster"で
本格コンテンツが
作成可能

※タッチオペレーション非対応

多彩なテンプレートの中から好きなデザインを選びながら、約4ステップの作業でコンテンツの作成が可能です。動画・静止画・音楽・テロップの混在再生ができます。また、再生スケジュールも自由に設定可能です。



型名	43WH1	TC32H1S	TC43H1S	TC55H1S	D43H1	D55H1
画面サイズ	42.51インチ	32インチ (16:9)	43インチ (16:9)	55インチ (16:9)	43インチ (16:9)	55インチ (16:9)
解像度	1920×1080					
輝度	700cd/m ²	400cd/m ²	450cd/m ²			
タッチタイプ	静電容量方式/指、静電容量タッチペン					
製品サイズ(H×W×Dmm)	604.7×約1194.9×約478	757.8×452.3×25.3	996.7×585.8×27.2	1275×745.8×32.8	635×1178×21.6	817×1479.4×21.6
質量	38.1kg	10.3kg	16.7kg	29.4kg	16.5kg	26kg
消費電力	73W (Max)	50W (Max)	45W (Max)	121W (Max)	160W	220W
スピーカー	内蔵 8W×2、8Ω	stereo 2×2W 4Ω				内蔵3W×2.8Ω
電源	AC100-240V (50/60Hz)					
稼働環境	0~40度 10%~85%RH 非結露状態 *1				0~40度 0%~90%RH 非結露状態	
税抜価格(円)	オープン					

*1: TC32H1Sのみ「0~40度 10%~80%RH 非結露状態」になります。 ※スペックは2023年12月末現在の情報です。 ※仕様は予告なく変更される場合があります。