

LEDディスプレイ

オールインワンLEDディスプレイ

LEDHUB Viewell. シリーズ ※ビューウェルは(株)ケイアイシーの登録商標です。

薄型フレームで場所を選ばない意匠性。スピーカー内蔵でスッキリデザイン。

標準モデル (138インチ/165インチ)




大画面でも手が届く

最大165インチの画面。108・135・138・163・165インチの5タイプをご用意しました。スワイプで画面を拡大・縮小！



耐久性

画面表面には特殊COB（チップオンボード）コーティングを施しており、耐衝撃のLEDHUBなら、本体を移動させる時も、文字を書く時も安心です。



付属品



直感的操作

スマートフォンのように直感的操作ができます。



電源オン・オフ・待機 全て1つのボタンで対応
スリープモードからの起動は画面を2回タッチ
待機消費電力はわずか0.5W

画像保存

書き込みは画像として簡単に保存できます。また、分割表示した画面への書き込みも可能です。



コントロールボックスを背面に集約し、設置やメンテナンスがらくらく。モジュールサイズのコンパクト化でコストパフォーマンス向上。

バックパックモデル (108インチ/135インチ/163インチ)



なめらかな書き心地

LEDHUBは、タッチ精度1mm以内。手書きのような、なめらかな書き心地が実現できます。



高精細

ピッチが細かいので、なめらかな映像をご覧いただけます。



切り替えも簡単

Windows11 1260p Gen Intel® Core™i7 と Android 13.0 内蔵。切り替えも簡単にできます。

ミラーリング対応

同じネットワークに入れば、ワイヤレスで最大9画面の同時ミラーリングに対応できます。 ※ミラーリングはPC・Android・IOSに対応

型番	第3世代標準品		第3世代※バックパック		
	CB138H	CB165H	CB108H	CB135H	CB163Q
画面サイズ	138	165	108	135	163
本体サイズW×H×D (mm) ※スタンドなし	3074×1864×64	3682×2207×71	2434×1443×86	3034×1783×87	3634×2121×92
本体質量 (kg)	193	267	130	193	257
スタンド質量 (kg) ※オプション	58.5	91.5	52	58.5	91.5
LED Type (LED素子)	Flip chip COB				
ピクセルピッチ (mm)	1.5	1.9	1.2	1.5	
解像度	Full HD 1920×1080				Full HD+ 2304×1296
輝度 (cd/m)	600				
視野角 (水平/垂直)	170° /160°				
リフレッシュレート (Hz)	3840		3900		3840
OS	Android13.0/Windows 11 1260p Gen Intel® Core™ i7				
オーディオとビデオ入力	HDMI*3, TYPE-C *1, 3.5mm TRS*1				
オーディオとビデオ出力	HDMI *1, 3.5mm TRS*1, SPDIF*1				
ネットワークインターフェース	LAN×2				
タッチテクノロジー	赤外線タッチ, 20点式				
使用電源 入力電源	AC110-240V,50/60Hz (1系統)				AC110-240V,50/60Hz (2系統)
最大消費電力 (W)	1100	1500	1000	1300	1900
平均消費電力 (W)	550	750	400	650	760
スタンバイ消費電力 (W)	0.5				
メンテナンス方法	フロント				

オプション

