

ミラーリングディスプレイ

ミラーリングディスプレイⅢ
スマートで美しいワイヤレスな会議を

会議室の広さに合わせて選べるディスプレイサイズ

- 43型 50型 55型 65型 75型 86型 98型

画面の切り替え待ちを削減
議論を止めずスムーズに情報共有

PC・スマートフォン・タブレットからワイヤレスで画面投影が可能。最大4画面まで同時表示に対応しており、資料や画像の比較・検討に最適です。会議の流れを止めず、スムーズな情報共有を実現します。

ワイヤレス投影方法
Airplay, Miracast, Chromecast
専用アプリ [MAXHUB Share]
ワイヤレスドングル (2個付属)



最大4画面の同時投影が可能

WEB会議もワンタッチでスタート!
BYOD (Bring Your Own Device)

ワイヤレスドングルのボタンを押すだけで、ミラーリングディスプレイⅢと接続済みのカメラ・マイク・スピーカーが利用可能になります。

※ MAXHUB 製品以外のカメラ・マイク・スピーカーをご利用の場合、動作保証の対象外となります。

周辺機器の煩雑な接続作業は不要。
ワイヤレス・ワンタッチで会議準備の時間を大幅に短縮。



細部まで鮮明に
再現するディスプレイ

高度な処理技術で、細部まで鮮やかや映像を再現。高音質再生が可能なスピーカーも内蔵しています。広い会議室であっても参加者の理解度を深め、集中力の維持が期待できます。

- 4Kディスプレイ
- 環境光に強い高輝度タイプ
- ノングレア処理
- フリッカーフリー
- スピーカー内蔵

あらゆる
会議シーンに対応



| 機種 | 品番 | MH-NM43CMB | MH-NM50CMB | MH-NM55CMB | MH-NM65CMB | MH-NM75CMB | MH-NM86CMB | MH-NM98CMB |
|--------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | サイズ | 43型 | 50型 | 55型 | 65型 | 75型 | 86型 | 98型 |
| | 表示エリアサイズ (mm) | 941.2 × 529.4 | 1095.8 × 616.4 | 1209.6 × 680.4 | 1428.5 × 803.5 | 1650.2 × 928.3 | 1895 × 1066 | 2158.8 × 1214.4 |
| ディスプレイ | 解像度 H×V | ADS | VA | | | ADS | | |
| | パネルタイプ | ADS | VA | | | ADS | | |
| | 応答速度 (ms) | 8.0 | 6.5 | | | 8.0 | | |
| | コントラスト比 | 1200:1 | 5000:1 | | | 1200:1 | | |
| | アスペクト比 | | | | 16:09 | | | |
| | リフレッシュレート | | | | 60 Hz | | | |
| | 視野角 H/V | | | | 178度 | | | |
| | バックライト方式 | | | | DLED | | | |
| | 最大輝度 (標準) | | | | 500 cd/m ² | | | |
| | スピーカー出力 | | | | 16W × 2 | | | |
| 入出力 | HDMI IN | HDMI 2.0 × 3 | | | | | | |
| | HDMI OUT | HDMI 2.0 × 1 (HDMI IN 2, 3信号のスルー出力) | | | | | | |
| | USB Type-A | USB3.0 × 1 / USB2.0 × 1 | | | | | | |
| | USB Type-C (PD65W) | 1 | | | | | | |
| | Audio IN | φ35 mm Jack | | | | | | |
| | Audio OUT | φ3.5 mm Jack × 1 / SPDIF × 1 | | | | | | |
| | RJ45 | 1 | | | | | | |
| | RJ45 OUT | 1 | | | | | | |
| | R5232 | 1 | | | | | | |
| | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (2.4 GHz / 5 GHz) | | | | | | |
| 電力 | 電源 | 100-240 V 50/60 Hz | | | | | | |
| | 消費電力 (最大) (W) | 105 | 110 | 126 | 133 | 169 | 247 | 337 |
| 本体仕様 | 待機電力 (W) | ≦ 0.5 | | | | | | |
| | ベゼル幅 (上下左右) (mm) | 9.9 | | 15.9 | | 17.9 | | |
| | 寸法 (mm) | 964.6 × 552.5 × 62 | 1118.6 × 639.2 × 62 | 1233 × 703.5 × 62 | 1463.3 × 838.3 × 68 | 1685.6 × 963.7 × 68 | 1930.8 × 1101.7 × 68 | 2198.9 × 1254.6 × 68.6 |
| | 壁掛け用ネジ仕様 (mm) | M6 × 12 | | | | | | |
| | VESA取付寸法 (mm) | 200 × 200 | | 400 × 400 | | 600 × 400 | | 800 × 400 |
| | 本体重量 (kg) | 9.6 | 11.8 | 13.7 | 25.0 | 34.0 | 39.0 | 53.9 |
| 使用環境 | 総重量 (kg) | 15.3 | 18.1 | 20.9 | 35.7 | 49.5 | 58.0 | 80.1 |
| | 動作温度 | 0 ~ 40 °C | | | | | | |
| 同梱品 | 動作湿度 | 10 ~ 90%RH (結露なき事) | | | | | | |
| | 連続動作 | 24時間/日 | | | | | | |
| 標準 | 電源コード、HDMIケーブル、USB延長ケーブル (0.3m) ※、リモコン、壁掛け金具一式、保証書 (3年)、ワイヤレスドングル × 2 | | | | | | | |
| 価格 | オープン | | | | | | | |

※43/50/55型のみ

ミラーリングボックス

Mirroring Box II
超簡単! 押すだけで画面共有!

PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。



- PoE (802.3af) 対応
- デュアルHDMI出力
- デュアルモードWi-Fi対応
- 4K表示に対応*
- 5GHz帯ホットスポット対応

*旧型のワイヤレスドングル(WT02)使用時はFull HDまで

ボタンを押すだけ! 簡単にPC画面を投影

ワイヤレスドングル (WT13) を2個、標準装備。会議室のディスプレイとMirroring Box IIをあらかじめ接続しておけば、会議が始まったときにワイヤレスドングルをPCに挿してボタンを押すだけ。ケーブルの差し替えや席の移動をしなくても画面投影ができます。



BYOD (Bring Your Own Device)

WEB会議に活用できる! これまでにない新機能!

お手持ちのPCからWEB会議アプリを立ち上げ、ワイヤレスドングルのボタンを押すと、ディスプレイへの画面投影だけでなく、カメラ・マイク・スピーカーへ接続できます。

周辺機器の煩雑な接続作業は不要!

ワイヤレス・ワンタッチで会議準備の時間を大幅に短縮!

※MAXHUB製品以外のカメラ・マイク・スピーカーをご利用の場合、動作保証の対象外となります。



| 型番 | W×H×D(mm) | 価格 | 質量(kg) |
|------|----------------|------|--------|
| WB05 | 255 × 147 × 38 | オープン | 0.8 |

Mirroring Box IIの活用例

最大9画面の同時投影

専用アプリ [MAXHUB Share] やワイヤレスドングルを使って会議室のディスプレイに、ノートPCやスマートフォン・タブレットなど同時に9つのデバイスの画面を投影できます。

資料と写真を関連付けたり、比較したりするような打ち合わせに最適です。

※旧型のワイヤレスドングル (WT02) は同時投影に対応していません



取引先との会議

社内ネットワークに接続せずに、社外の方もその場ですぐに資料投影が可能です。



2台のディスプレイで大人数での会議室

1台のMirroring Box IIから2台のディスプレイに接続できます。

