



壁面設置  
 \* 壁面意匠により壁面補強方法が異なる為、打合せが必要です。  
 (電源及びAVケーブル用入線開口含む)

ビジョンサイズ	110インチ	IP正格(規格等級)	IP30
LED Type	COB LED	コントラスト比	6000 : 1
ビジョン解像度	1920 x 1080	色温度	3200 ~ 9300K
ピクセルピッチ (mm)	1.2	表示色 (bits)	13
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	50 ~ 450	スピーカー	2 x 15W
視野角 (水平/垂直)	170° / 160°	システム	Android8.0 / Windows10
リフレッシュレート (Hz)	3000	タッチテクノロジー	赤外線タッチ, 10点式
最大消費電力 (W/m <sup>2</sup> )	1400W	本体サイズ (スタンドなし)	2466x1522x64
平均消費電力 (W/m <sup>2</sup> )	500W	ネットウエイト	126kg
スタンバイ消費電力	0.5W	スタンド重量	53.3kg
ライフスパン (寿命)	10万時間	<オプション>床固定金具	型番: CBF
入力電源	AC100-240V, 50/60Hz	アウトリガー	型番: CBO-S

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります

株式会社 ケイアイシー

尺度(A3) 1/30

品名 LEDHUB110型  
オールインワンインタラクティブLEDディスプレイ

単位 mm

日付 2023/01/30

型番 CB110H